



FICHA TÉCNICA

Esmalte para Azulejos

Descripción

Recubrimiento a base de resinas acrílicas en base solvente, diseñado para renovar y proteger azulejos, cerámicas esmaltadas y vidrios.

Características

Ideal para aplicar en baños, cocinas, lavaderos, etc. Presenta muy buena adherencia, de fácil aplicación y rápido secado.

Usos

En interior y exterior, azulejos o cerámicos: baños, lavaderos y cocinas.

Resistencia

Resistencia al uso normal y químicos de limpieza habituales. No adecuado para contacto directo con ácidos ni álcalis o solventes. No adecuado para superficies sumergidas.

Preparación de la superficie

La superficie a tratar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, sarro, jabón, etc. Eliminar restos de pintura descascarada con cepillo o espátula (no compatible con pinturas base agua).

- Superficies con Azulejos o Cerámicas Esmaltadas:

Antes de pintar se debe lavar muy bien la superficie con agua caliente y detergente frotando con una esponja de acero. En caso de observar sarro, tratar con una solución de ácido muriático diluido con agua en partes iguales, dejar actuar durante 30 minutos y enjuagar con agua limpia.

En cualquiera de los dos casos, repetir la

operación realizada hasta obtener una limpieza total. Por último, enjuagar bien y dejar secar.

Completar la operación pasando un paño humedecido en alcohol en toda la superficie.

- Superficies Previamente Pintadas

Eliminar por completo los restos de pintura con removedor o medios mecánicos. Luego continuar el trabajo como si fuera superficie nueva enjuagando y dejando secar. Completar la operación pasando un paño humedecido en alcohol.

- Superficies de Vidrio

Antes de pintar limpiar la superficies con un paño de microfibra humedecido en líquido desengrasante para vidrios. Enjuagar bien y dejar secar. Completar la operación pasando un paño humedecido en alcohol en toda la superficie.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Diluir con Diluyente 16 Paclín, entre un 10 a 20% o según requiera la superficie. Esperar 3 a 4hs entre manos. Pasados 10 días después del pintado, puede lavarse con un detergente suave. No utilizar productos abrasivos, estropajos o cepillos.

No es aconsejable utilizar el producto en zonas expuestas al calor elevado (cerca de los fogones) ya que puede provocar amarilleamiento. Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto.

Propiedades

Rendimiento Teórico*	8 a 10 (pudiendo variar de acuerdo al tipo y a la absorción de la superficie)	m2/Litro por mano
Diluyente	Diluyente 16	
Dilución	10-20%	
Cantidad de manos	2 a 3	
Limpieza de utensilios	Diluyente 16 o Thinner	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	65%	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	1.31-1.36	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	95-100	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	30 min.	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	3 a 4 hs	
Secado final	24 hs	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Ver colores disponibles en catálogo	
Acabado	Semimate	

**Los rendimientos se calculan utilizando una formula matemática sobre una superficie ideal, lisa. No se tienen en cuenta factores como tipo de superficie a pintar, el estado de la misma, rugosidad, nivel de absorción, etc. por lo que este valor puede variar ampliamente.*

Otras propiedades

Recomendaciones

Producto inflamable

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. No pintar con temperatura ambiente inferior a 10°C o superior a 35°, así como tampoco días de mucha humedad. No aplicar si se pronostican lluvias.

No usar rodillos de goma espuma.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.

Mezclar muy bien el producto antes de usar.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Management
System
ISO 9001:2015



Pinturas Paclin S.A.

www.pinturapaclin.com

500356
