



FICHA TÉCNICA

Fondo para madera Paclín

Descripción

Fondo para madera, ideal para usar como fondo de esmalte de terminación.

Características

Elaborado con pigmentos, resinas alquídicas y cargas de la más alta calidad. Nivelada la absorción de la madera, tapando rápidamente poros. De fácil aplicación y rápido secado, forma una película de muy buena adherencia.

Usos

Sobre superficies de madera previo a la aplicación de la pintura de terminación.

Resistencia

Muy buena resistencia a la intemperie.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Eliminar la pintura en mal estado con espátula o cepillo.

Si existen manchas o decoloración, limpiar con sal de limón Paclín. Enjuagar, dejar secar y lijar para eliminar el pelo que se levanta de la madera.

Madera nueva: lijar suavemente en la misma orientación de las vetas.

Madera con pintura deteriorada: eliminar las partes flojas con espátula o lijado profundo. Emparejar la superficie con un lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Si fuera necesario removerlos, utilizar Removedor Gel, enjuagar a fondo y dejar secar.

Madera en buen estado: lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. En caso de ser necesario, diluir exclusivamente con aguarrás tomando como referencia un 10 % y volver a mezclar. Aplicar a pincel, rodillo o soplete de 1 a 2 manos, respetando los tiempos de secado.

Propiedades

Rendimiento Teórico*	10-12	m2/Litro por mano
Diluyente	Aguarrás	
Dilución	5-10%	
Cantidad de manos	1 a 2	
Limpieza de utensilios	Aguarrás	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	70	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm3]	1.24-1.28	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	85-90	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	60 minutos	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	6-8 hs	
Secado final	48 hs	

Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Blanco	
Acabado	Mate	

**Los rendimientos se calculan utilizando una fórmula matemática sobre una superficie ideal, lisa. No se tienen en cuenta factores como tipo de superficie a pintar, el estado de la misma, rugosidad, nivel de absorción, etc. por lo que este valor puede variar ampliamente.*

Recomendaciones

¡Producto inflamable!

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto, con adecuada ventilación. Mantener los productos bien tapados a temperaturas comprendidas entre + 5 °C y + 25 °C y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y con la piel. No respirar los vapores. No ingerir. Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para los ojos y la cara. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Evitar la corrosión de los envases y mantenerlo en su envase original bien cerrado y no deteriorado. Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del aguarrás. No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad.

En caso de usar más de un envase, se recomienda mezclarlos para asegurar la homogeneidad de lotes.

NO DILUIR CON THINNER.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturapaclin.com