

FICHA TÉCNICA

Imprimación Blanca

Descripción

Producto formulado con polímeros en dispersión acuosa. Se trata de un formulado para sellar, fijar y uniformar la absorción de las superficies.

Características

Facilita la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre material poco firme. Posee color blanco que aporta cubritivo a la superficie.

Usos

Se aplica antes de pintar sobre paredes o cielorraso previamente pintados, revoque, ladrillo, yeso, endujo, hormigón.

Resistencia

Excelente resistencia al interior y exterior. Puede ser utilizado como base antes de aplicar pintura.

Preparación de la superficie

Eliminar las partes flojas con cepillo o espátula. Limpiar la suciedad, la grasitud, los hongos y las algas con agua y detergente primero y después con lavandina diluida (una parte en diez partes de agua). Enjuagar con agua y dejar secar.

Si existen roturas grandes, se deben reparar y en el caso de filtraciones de humedad, se debe eliminar el origen de la humedad y dejar secar. Emparejar imperfecciones con Endujo Paclín, lijar y eliminar el polvillo.

Modo de aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete una a dos manos de producto, dejando secar bien entre manos. No diluir con más de 10% de agua.

Propiedades

Rendimiento Teórico*	10 a 12 m ² por litro y por mano.	m ² /Litro por mano
Diluyente	Agua.	
Dilución	Máximo 10% de agua.ç	
Cantidad de manos	1 a 2 manos.	
Limpieza de utensilios	Agua y detergente.	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	40+-1%	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm³]	1.23+-0.02 g/m ³	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	92+-2UK	IRAM 1109-A13
Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	Al tacto 45-60 minutos.	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	NC	
Secado final	3 A 4 horas.	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	

Color	Blanco.	
Acabado	Mate.	

**Los rendimientos se calculan utilizando una formula matemática sobre una superficie ideal, lisa. No se tienen en cuenta factores como tipo de superficie a pintar, el estado de la misma, rugosidad, nivel de absorción, etc. por lo que este valor puede variar ampliamente.*

Recomendaciones

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9000016404

Pinturas Paclín S.A.

www.pinturaspaclin.com

500095

141223