

FICHA TÉCNICA

Venda Fibra Sintética

Descripción

Venda de fibras sintéticas de alta resistencia a la tracción, para obturar, reparar y sellar rajaduras y grietas en techos, cubiertas y muros.

Características

Indicado para la aplicación de impermeabilizantes, dando como resultado una membrana de alta resistencia.

Usos

Para obturar, reparar y sellar rajaduras y grietas en techos, cubiertas y muros.

Resistencia

Alta

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y pintura vieja mal adherida.

Modo de aplicación

Aplicar previamente cualquier impermeabilizante Paclín en capas finas sobre la rajadura. Inmediatamente aplicar la venda sobre la grieta, con el impermeabilizante aún húmedo y aplicar dos manos más sobre la venda con pincel.

Propiedades

Rendimiento Teórico	NC	m2/Litro por mano
Diluyente	NC	
Dilución	NC	
Cantidad de manos	NC	
Limpieza de utensilios	Agua y detergente	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	NC	IRAM
Densidad [g/cm3]	NC	IRAM
Viscosidad	NC	IRAM
Tiempo de secado al tacto (a 25°C)	NC	IRAM
Secado entre manos	NC	
Secado final	NC	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Blanco	
Acabado	Mate	

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir. En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturapaclin.com
